


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Lampka podświetlająca, 28V, 30 mm, typ K, +opcje

9001KP35

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania
Skrócona nazwa urządzenia	K

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Bez nasadki
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Full voltage 24 V Full voltage 28 V
Kształt łba śruby	Okrągły
Źródło światła	Żarówka
Tryb pracy	Normalny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...28 V Full voltage
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA LR25490 class 3211 03 z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR CE
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,826 cm
Szerokość opakowania 1	5,842 cm
Długość opakowania 1	9,398 cm

Waga opakowania 1	131,542 g
-------------------	-----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki