


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa stojąca SFE 2000x 800x 800mm

NSYSF20880E

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Extended range	Spacial SF-E
Application	Elektroniczna aplikacja
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	800 mm
Nominalna głębokość obudowy	800 mm
Montaż obudowy	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 struktura 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 dach 2 drzwi: przód i tył 2 panele boczne

Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm Panele i drzwi wbudowane w strukturę
Typ drzwi	Pełna przód Przeszklony tylny
Liczba drzwi	Przód i tył: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi frontowe i tylne
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Tył Przód Boki obudowy
Części wyjmowalne	Drzwi Wkrętami zawias Dach Wkrętami Panel boczny Wkrętami
Materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego

Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262 (drzwi przezroczystych) IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełnych)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	84,5 cm
Szerokość opakowania 1	89,0 cm
Długość opakowania 1	213,0 cm
Waga opakowania 1	151,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki