

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przedłużenie dźwigni do rozłącznika  
TeSys GS 12x12 200mm  
630-1250A

GS2AE52

## Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skrócona nazwa urządzenia                 | GS2AE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu               | Przedłużenie wału                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria do sterowania                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność gamy                             | TeSys (TeSys GS) GS2S<br>TeSys (TeSys GS) GS2T<br>TeSys (TeSys GS) GS2V<br>Fupact (FuPacT GS) GSB630<br>Fupact (FuPacT GS) GSD630<br>Fupact (FuPacT GS) GSB800<br>Fupact (FuPacT GS) GSD800<br>Fupact (FuPacT GS) GSB1250<br>Fupact (FuPacT GS) GSD1250 |
| Switch rated current                      | 600 A<br>630 A<br>800 A<br>1250 A                                                                                                                                                                                                                       |

## Parametry uzupełniające

|               |            |
|---------------|------------|
| Długość       | 200 mm     |
| Przekrój wału | 12 x 12 mm |
| Masa produktu | 0,24 kg    |

## Jednostka opakowania

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE   |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1     |
| Wysokość opakowania 1          | 3 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3 cm  |
| Długość opakowania 1           | 25 cm |
| Waga opakowania 1              | 227 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02   |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12    |
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm |
| Długość opakowania 2           | 40 cm |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Waga opakowania 2 | 3,092 kg |
|-------------------|----------|

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                  |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                  |
| Bez rtęci                             | Tak                                                  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                  |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki