

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Zacisk do przewodu 1,5x95mm, FuPacT ISFT160

LV480815

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu               | Pressure plate                                         |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe                               |
| Zgodność gamy                             | FuPacT (Fupact ISFT) ISFT160 rozłącznik bezpiecznikowy |
| Opis biegunów                             | 3P                                                     |
| Ilość sztuk w zestawie                    | Zestaw 3 szt.                                          |

### Parametry uzupełniające

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiał przewodnika | Miedź                    |
| Przylączya - zaciski | Złącza kablowe6...50 mm² |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 1,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 6,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 36,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20      |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 936,0 g |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                  |
| Bez rtęci                       | Tak                                                  |
| Norma RoHS Chiny                | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki