

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Złącza kabli bez izolacji Cu/Al, FuPacT ISFL1250, 240mm², 3 sztuki



LV480890

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Złącze
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	FuPacT (Fupact ISFL) ISFL1250 rozłącznik bezpiecznikowy
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał przewodnika	Aluminium
Przylączy - zaciski	Złącza kabli bez izolacji240 mm² sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	48 mm
Moment dokręcania	Contactora: 25 N.m kabel Blok styków: 40 N.m faza

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,0 cm
Szerokość opakowania 1	27,1 cm
Długość opakowania 1	31,5 cm
Waga opakowania 1	4,705 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	10,176 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki