

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thorsman klips kablowy wkręcany TCS-C5M 22...26 41/20/5 biały

2191514

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Trzymak kablowy mocowany na wkręt
Skrócona nazwa urządzenia	TCS
Zastosowanie urządzenia	Instalacja z okrągłych kabli
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wkręt
Odcień koloru	Biały (NCS S 0500-N)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające

Rodzaj instalacji	Wnętrzowy/napowietrzny
Podstawa montażowa	Sufit Ściana
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
Kształt końcówki śrubokręta	Philips nr 2
Przeznaczenie produktu	22...26 mm kabel o przekroju okrągłym
Długość	41 mm
Głębokość zagnieżdżenia	20 mm
Średnica wkrętu	5 mm
Materiał	PP (polipropylen): trzymak stal nierdzewna kwasoodporna AISI 316, C5-M: śruba

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	3,2 cm

Długość opakowania 1	4,4 cm
Waga opakowania 1	6,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	8,8 cm
Szerokość opakowania 2	9,4 cm
Długość opakowania 2	13,6 cm
Waga opakowania 2	370,0 g
Jednostka miary opakowania 3	SFP
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	13,4 cm
Szerokość opakowania 3	19,0 cm
Długość opakowania 3	43,8 cm
Waga opakowania 3	3,69 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki