

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo 2P, Sedna Design & Elements, antracytowy czarny

SDD114035

### Parametry podstawowe

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa gamy                                 | Sedna Design & Elements           |
| Gama produktów                             | Sedna                             |
| Funkcja                                    | Gniazdo zasilające                |
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy                        |
| Delivery form                              | Mechanizm z ramką montażową       |
| Sposób pakowania                           | Woreczek foliowy typu flow-pack   |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2P                                |
| Opis standardu gniazda zasilającego        | Nieuziemione                      |
| Gniazdo standardowe                        | European                          |
| Prąd znamionowy                            | 16 A w 250 V prąd przemienny (AC) |
| Kolor                                      | Antracytowy                       |
| Kod koloru                                 | RAL 7021                          |
| Ilość sztuk w zestawie                     | 1 szt.                            |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres mocy                          | 3680 W                                                                                          |
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                                                              |
| Terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 2,5 mm²                                                                         |
| Wire structure                       | Rigid or flexible                                                                               |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                                           |
| Material of visible parts            | PC                                                                                              |
| Wykończenie powierzchni              | Malowane                                                                                        |
| Sposób mocowania                     | Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 52...69 mm<br>Pazury, zakres pracy pazurów: 52...69 mm |
| Wysokość                             | 73 mm                                                                                           |
| Szerokość                            | 73 mm                                                                                           |
| Głębokość                            | 37 mm                                                                                           |
| Depth of visual part                 | 29 mm                                                                                           |

|               |          |
|---------------|----------|
| Masa produktu | 0,060 kg |
|---------------|----------|

### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normy                | IEC 60884-1 |
| Conformity mark      | CE<br>EAC   |
| Certyfikaty produktu | BBJ         |
| Stopień ochrony IP   | IP20        |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 4,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 61,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 9,5 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,5 cm |
| Waga opakowania 2              | 689,0 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120     |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,0 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 8,93 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                       |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki