

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, osłona do plombowania

LVS03506

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                                                                                                                |
| Gama produktów                            | PrismaSeT P                                                                                                                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu               | Protective casing                                                                                                                                                                        |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa                                                                                                                                                          |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria do pomiarów<br>Akcesoria zabezpieczeniowe                                                                                                                                      |
| Dodatkowe informacje                      | 630/1600 A pomiar CT obudowa<br>Płyty górne i dolne mają miejsca do wyłamania w celu przepr. szyn lub przew.<br>Obudowanie z panelami uszczelniającymi wyprowadzenia z przodu lub z boku |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Szafa rozdzielcza - width 650 mm                                                                     |
| Przeznaczenie urządzenia         | Do przedziału urządzeń ramy o głębokości 400 mm<br>Do przedziału urządzeń szafki o głębokości 600 mm |
| Skład zestawu                    | 2 wsporniki z regulowaną głębokością<br>2 wzdłużne elementy poprzeczne z otworami                    |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 12                                                                                                   |
| Wysokość                         | 571 mm                                                                                               |
| Szerokość                        | 575 mm                                                                                               |
| Kolor                            | Biały                                                                                                |
| Kod koloru                       | RAL 9003                                                                                             |
| Masa produktu                    | 18,34 kg                                                                                             |
| Materiał                         | Stal                                                                                                 |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                                                                                 |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                     |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 9,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 61,5 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Długość opakowania 1           | 65,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 16,534 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 41,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 210,0 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                             |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki