

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Płyta montażowa rozłączników bezpiecznikowych GS 32A



LVS03559

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny INF32 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny INF32 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	4 3P: Stacjonarny INF32 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INF32 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF32 poziomy instalacja 3 4P: Stacjonarny INF32 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	3 moduł(y): INF32, bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	Biały (RAL 9001)
Szerokość	590 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	1,34 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 3 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 3 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 3 12,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	15 cm
Długość opakowania 1	58 cm
Waga opakowania 1	2,2 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	9,75 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	72 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	94 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki