


Opis produktu

XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F

XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100490R1
Numer EAN	8056221005678
Opis katalogowy	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F
Opis	XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczenia sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip Dip LS/I, In=400A, zdolność wyłączenia H (70kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 63.3 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2354

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1899
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	48f498d0-0e5e-4bb2-9106-714e3773425f Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	7944fec3-b656-4775-823a-bf138714388c Estonia (EE) 8f4d903a-1daa-40b1-b0d2-c68b7ba3b7e7 Grecja (GR) eaf11f83-519c-492b-b86e-a6087bcfd22d Węgry (HU) bd341004-8a57-46d2-8aaf-ac5c1f55a268 Portugalia (PT) 1692591c-45bc-4d7f-94f3-76cb80eda4aa Bulgaria (BG) 5fa226ef-34d1-4bb5-aadd-ea096ed2f0f8 Denmark (DK) 7b03cf1f-4630-40f8-9654-aff4a0fa8c2e Polska (PL) cc14c399-f072-4ccf-abbf-242380ac518 Szwecja (SE) 2b1fb894-194b-4c07-99ed-40d134d2e640 Polska (PL) 3884c0c6-def5-43b0-a61b-d07085b6b9d9 Szwecja (SE) 19c07c5c-154d-43d4-bd29-2a723662f947 Norwegia (NO) 45b54100-b073-47c7-9fca-4af5f7709635 Niemcy (DE) e2786c23-d9fe-4e11-96a6-ceb4be55b480 Francja (FR) cd2eb45f-b467-41ea-8b57-748b6480ae11 Netherlands (NL) 335a59e1-5740-49cc-b5ae-2d81ccbcadd1 Belgium (BE) 2694c85d-89cc-4790-bcfc-cc76ee3667f4 Hiszpania (ES) 60695306-ed08-44a0-8e9b-8fe7a6fbfb1f Węgry (HU) 5e33e21e-bea9-4b44-a6d6-0355c4eaf7bd Francja (FR) c02b7454-b9c0-486c-b791-3d91c843dd73 Polska (PL) e749f14a-58c3-43fd-9355-bdb1e53a4595 Niemcy (DE) 4962949f-f831-404d-a573-9b727534cb28 Belgium (BE) c602676e-42e1-4e3b-9c77-f0bf31f47ea2 Finlandia (FI) 768a239d-9e38-4676-a437-170ba38b9505 Croatia (HR) 492a93c2-1554-42e0-ac2b-5690ba152ea2 Niemcy (DE) 4f762cd3-c085-4f61-9f0b-92ebec254d36 Niemcy (DE) 86e495b0-0b94-4b0d-8e09-e3e66debd9b Republika Czeska (CZ)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT5HE340AEFF000XXX
Numer EAN	8056221005678
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	4.82 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	250 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	245 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.308 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221005678

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 7000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	3
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	19 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 40 kA
Znamionowy prąd zwarcioowy wytrzymywalny (I_{cw})	5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 40 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	Ekip Dip LS/I

Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciowej	H
Normy	IEC
Podtyp	XT5
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1115 1SDH002065A1131

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107680A2824
Rysunki mechaniczne	1SDH002011A1101
Diagram okablowania	1SDM000005A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

