



zegar sterujący synchroniczny tygodniowy 1 zestaw przełączny 230 V/50 Hz 3 DU

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Mechaniczny zegar sterujący
wykonanie produktu	Tydzień
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk CO
Ogólne dane techniczne	
sposób działania	
• synchronizacja z siecią	Tak
• sterowany kwarcowo	Nie
najmniejszy odstęp czasu przełączania kanału 1	240 min
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające wartość początkowa	230 V
napięcie zasilające wartość końcowa	230 V
rodzaj napięcia napięcia zasilającego	AC
częstotliwość napięcia zasilającego	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	50 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu przy AC przy 250 V wartość nominalna	16 A
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• program czasowy, 60-minutowy	Nie
• automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego	Nie
• bezpośrednia obsługa	Tak
• program roczny	Nie
• ustawienie wstępne	Tak
• program czasowy, 24-godzinny	Nie
• program tygodniowy	Tak
Liczba	
liczba kanałów	1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	83 mm
szerokość	53 mm
głębokość	64 mm
liczba jednostek podziału szerokości	3
rodzaj montażu	Szyna montażowa DIN
masa netto	153 g


[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)
[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF5300-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7LF5300-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5300-6

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>


