



moduł przeciwzakłóceńowy EMC, warystor, do AC/DC 575 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT201

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                           | SIRIUS                       |
| kategoria produktu                                               | Bezpiecznik przepięciowy     |
| oznaczenie produktu                                              | Moduł przeciwzakłóceńowy EMC |
| Dyrektywa RoHS (data)                                            | 10/01/2009                   |
| SVHC substance name                                              | Blei - 7439-92-1             |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                | AC                           |
| zasilające napięcie sterujące 1 przy AC                          |                              |
| • przy 50 Hz wartość znamionowa                                  | 575 V                        |
| • przy 60 hz wartość znamionowa                                  | 575 V                        |
| Częstotliwość napięcia sterującego                               |                              |
| • 1 wartość znamionowa                                           | 50 Hz                        |
| • 2 wartość znamionowa                                           | 60 Hz                        |
| Wykonanie tłumika przepięć                                       | Warystor                     |
| Environmental footprint                                          |                              |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                           | Tak                          |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem               | 7,04 kg                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji    | 0,089 kg                     |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji | 6,96 kg                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life       | -0,0061 kg                   |
| Zezwolenia Certyfikaty                                           |                              |
| General Product Approval                                         |                              |



[Confirmation](#)



|                   |                                          |                                                    |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EMV               | Test Certificates                        | Marine / Shipping                                  |
|                   | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |
|                   |                                          |                                                    |
|                   |                                          |                                                    |
|                   |                                          |                                                    |
| Marine / Shipping | other                                    | Environment                                        |



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1PB2>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1PB2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1PB2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PB2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PB2&lang=en)



