



zestaw styków, 3-bieg., do styczników 3RT2046, składają się z 3 ruchomych i 6 styków stałych

kategoria produktu	Styki		
oznaczenie produktu	Zestaw styków		
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014		
Environmental footprint			
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	7,04 kg		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,089 kg		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	6,96 kg		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,0061 kg		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2946-6A>
CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-6A>
Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2946-6A>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-6A&lang=en

