



Figure similar

wkładka topikowa SITOR, z obustronnym gwintem wewnętrznym, NH3, In: 1250 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy

| Wersja                                                                                |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                | SETRON                                                                                |
| oznaczenie produktu                                                                   | Wkładka bezpiecznikowa SITOR                                                          |
| wykonanie produktu                                                                    | z obustronnym gwintem wewnętrznym                                                     |
| wykonanie styku łączeniowego                                                          | z obustronnym gwintem wewnętrznym M12 do bezpośredniego montażu na szynach zbiorczych |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                     | SITOR, typ NH                                                                         |
| Ogólne dane techniczne                                                                |                                                                                       |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                         | NH3                                                                                   |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                               | aR                                                                                    |
| współczynnik obciążenia zmiennego (WL)                                                | 1                                                                                     |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                    | AC/DC                                                                                 |
| Napięcie zasilania                                                                    |                                                                                       |
| napięcie zasilające                                                                   |                                                                                       |
| • przy AC                                                                             | 690 V                                                                                 |
| • przy DC                                                                             | 440 V                                                                                 |
| Zdolność przełączania                                                                 |                                                                                       |
| zdolność łączeniowa prądu                                                             |                                                                                       |
| • zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa                                            | 120 kA                                                                                |
| Rozpraszanie                                                                          |                                                                                       |
| Strata mocy [W]                                                                       | 155 W                                                                                 |
| Strata mocy [W]                                                                       |                                                                                       |
| • w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 155 W                                                                                 |
| • maksymalna                                                                          | 155 W                                                                                 |
| Szczegóły produktu                                                                    |                                                                                       |
| opis produktu                                                                         | z obustronnym gwintem wewnętrznym, posrebrzany                                        |
| akcesoria zawarte w zakresie dostawy                                                  | nie                                                                                   |
| Konstrukcja mechaniczna                                                               |                                                                                       |
| pozycja montażowa                                                                     | dowolnie, najlepiej pionowo                                                           |
| masa netto                                                                            | 741 g                                                                                 |
| Warunki środowiskowe                                                                  |                                                                                       |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                   |                                                                                       |
| • minimalny                                                                           | -20 °C                                                                                |
| • maksymalny                                                                          | 50 °C                                                                                 |
| Kategoria środowiskowa                                                                | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej                                          |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                |                                                                                       |
| General Product Approval                                                              | other                                                                                 |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC3243-6U>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC3243-6U>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC3243-6U](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3243-6U)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

20.04.2023 

