



Figure similar

wyzwalacz napięciowy 110-480V AC do wyłączników nadmiarowo-prądowych według UL 489

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyzwalacz prądu roboczego
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	6 000
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• wartość znamionowa	480 V
• przy AC wartość znamionowa minimalny	110 V
• przy AC wartość znamionowa maksymalny	480 V
Stopień ochrony IP	IP20
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia sterującego	AC
Szczegóły produktu	
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
rozszerzenie produktu	Wyzwalacz wzrostowy
Połączenia	
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG	24 ... 12
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	110 mm
szerokość	18 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	117 g
Warunki środowiskowe	
norma	IEC/EN60947-1; UL489
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

other

Environment

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
[Environmental Con-
firmations](#)
Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3030-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3030-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3030-0HG

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>




