

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



"Styk pomocniczy 1zw+1rozw wtykowy mocowanie L1/R1 TeSys G"

LAG8N113P

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	TeSys G LC1G
Gama produktów	TeSys G
Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LAG8N
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Rodzaj styków pomocniczych	Bezzwłoczny
Kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe0,75...2,5 mm²drut - linka bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe0,75...2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V zgodnie z IEC 60947-5-1 500 V - certyfikaty CSA 500 V - certyfikaty UL
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	500 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A w <60 °C
Irms znamionowy prąd załączany	140 A prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1 250 A prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-5-1
Dopuszczalne krótkotrwale wartości znamionowe	100 A w <60 °C 1 s 120 A w <60 °C 500 ms 140 A w <60 °C 100 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A
Trwałość mechaniczna	8 Mcykli
Minimalny prąd łączeniowy	1 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Czas bez sygnalizacji	1,5 ms podczas wyłączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO 1,5 ms podczas załączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ
Wysokość	55,8 mm
Szerokość	15,4 mm

Głębokość	84,8 mm
Masa produktu	0,05 kg
Środowisko pracy	
Normy	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
Certyfikaty produktu	CB Scheme CCC cULus CE UKCA EU-RO-MR by DNV-GL EAC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,8 cm
Długość opakowania 1	9,5 cm
Waga opakowania 1	57,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	64
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,979 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki