

Opis produktu

SBR/U10.0.1-885

SBR/U10.0.1-885 HVAC-device, 10f. CE, black matt



Ogólne informacje

Typ produktu	SBR/U10.0.1-885
Kod zamówieniowy	2CKA006330A0055
Numer EAN	4011395298893
Opis katalogowy	SBR/U10.0.1-885 HVAC-device, 10f. CE, black matt

Opis

Dowolnie konfigurowane wielofunkcyjne urządzenie sterujące. Z wbudowanym portem magistralnym KNX. Z polem opisowym. Wsparcie dla funkcji KNX poprzez innowacyjny koncepcję kolorów (żółty=oświetlenie, niebieski=roleta, pomarańczowy=RTC, magenta=scena i biały=neutralny/brak przypisanej funkcji) lub standardowe podświetlenie czerwone/zielone. Funkcja przycisku dotykowego: przełączanie / ściemnianie / roleta / wysyłanie wartości / sceny itp. Konfiguracja master/slave. Z pracą przy obciążeniu podstawowym. Kontroler jest stałym kontrolerem temperatury pomieszczenia dla klimakonwektorów wentylacyjnych (fan coils) w systemach dwu- i czterorurowych oraz konwencjonalnych systemach ogrzewania lub chłodzenia. Stopień wentylatora można przełączać ręcznie lub w trybie automatycznym. Klasa kontrolera temperatury 1. Wkład do efektywności energetycznej ogrzewania przestrzeni 1,0%. Liczba abonentów magistrali: 1.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CKA000073BB9649
--------------------------	------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Ilość diod LED	1
Maksymalna liczba wyjść przełączających	33
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Design Range	tenton
Typ montażu	Flush Mounted Surface Mounted
Wykończenie pokrywy	Lacquered Matt
Materiał	Thermoplastic
Kolor RAL	RAL 9005 - Jet Black
Kolor	black matt
Waga baterii	0 g
Funkcja aplikacji	Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control Room Climate Control

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CKA200000E7875
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Klasa temperaturowa	I
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	90.1 mm
Wysokość netto	117.1 mm
Głębokość / długość netto	44.2 mm
Masa netto	163.3 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	30.7 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E4135
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001101 - Room temperature controller for bus system
ETIM 9	EC001101 - Room temperature controller for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

CN8	9032 10 20
eClass	V11.0 : 27143133

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → ABB-Tenton® → 10 fold with Room Thermostat Co2

