

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOSTAR SST 2000 8 W 12 V G4

HALOSTAR® SUPERSTAR 2000 | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie awaryjne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Zalety produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Znacząco niska emisja CO₂ w porównaniu z wersją standardową
- Wysoka skuteczność świetlna w porównaniu z żarówkami standardowymi
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100



- Trzonek: G4, GY6.35


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8 W
Moc użyteczna	8.00 W
Napięcie znamionowe	12 V
Ekwiwalentna moc żarówki	10 W
Współczynnik mocy λ	1,00

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	95 lm
Skuteczność świetlna	11 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027



Dane Świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	33.00 mm
Odległość a / LCL	22,0 mm
Średnica	10,0 mm
Masa produktu	1,1 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
Nie zawiera rtęci	Tak

Kształt / wersja	Rura
------------------	------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	8.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/UB-7-12-G4-22
Oznaczenie produktu	67416 ECO ST

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G4
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Osłona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	33,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	10,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10,0 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.460
Współrzędne chromatyczności y	0.411
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	714442
Numer modelu	AC35354

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	Declarations Of Conformity CE
Pliki i dane fotometryczne	
	Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321990167	Blister 1	140 mm x 120 mm x 14 mm	10.00 g	0.24 dm ³
4008321990174	Karton wysylkowy 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	201.10 g	3.16 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.