


STB 300-2 szary

Złączka szynowa gwintowa Al/Cu 87310 jednobiegunowa 300 mm² 4 otwory

SIMBLOCK®



Nr katalogowy	81302002
Kod EAN	5907813232862
Oz. handlowe	STB 300-2 szary
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	szary
Szerokość	82,6 mm
Wysokość	83,5 mm
Długość	118 mm
Przekrój znamionowy (drut)	4 x (150...300) mm²
Przekrój znamionowy (linka)	4 x (120...240) mm²
Złącze pomiarowe (drut)	2 x (1,5...10) mm²
Złącze pomiarowe (linka z tulejką)	2 x (1,5...6) mm²
Prąd znamionowy	520 A (Cu)
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1000 V DC
Ilość biegunów	1
Mocowanie	na szynę TS 35, na płytę montażową
Wkręt - śruba dociskowa	M24
Długość rozizolowanego przewodu	34 mm
Zgodność z normami	IEC 60947-7-1
Zgodność z dyrektywami	RoHS
Dodatkowe informacje	Złączka posiada dodatkowe złącze pomiarowe. Dedykowana osłona przeciwpyłowa OSTB 300 umożliwia bezproblemowy dostęp do złącza pomiarowego.

AKCESORIA

OSTB 300 szary - numer katalogowy 81904002

Oslona przeciwpylowa do zlaczki STB 300

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000

Szyna montazowa TS 35

Noalox - numer katalogowy 88999006

Pasta stykowa przeciwtleniajaca do zlaczek Al/Al i Al/Cu 236 ml