



## Qoltec Listwa zasilająca PDU do RACK 19" | 1U | 16A | 8xFRENCH | 2m

Kod produktu: 54471

Listwa zasilająca PDU przeznaczona do dystrybucji zasilania z dostępnego źródła. Produkt posiada 8 gniazd typu SCHUKO. Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium, gniazda z tworzywa ABS. Idealnie sprawdzi się w szafach serwerowych RACK 1U.

Nasza listwa oferuje:

- wytrzymałość elektryczną,
- ciągłość uziemienia,
- wytrzymałość izolacji,
- podświetlany przełącznik.

### NIEZAWODNE ZASILANIE DLA TWOJEGO SPRZĘTU



Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest niezawodne zasilanie. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się listwa zasilająca PDU marki Qoltec. Kupując naszą listwę zapewniasz odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

## ZASILANIE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB



Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack 1U 19"**. Listwa posiada **8 gniazd typu FRENCH**. Obudowa wykonana z **wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei gniazda z **trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmożoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty**, za pomocą których można je **montować pod różnymi kątami** poziomo lub pionowo.

## SPEŁNIAMY WSZYSTKIE WYMAGANIA



Nasze listwy antyprzepięciowe do szaf RACK spełniają najwyższe standardy, **posiadają certyfikaty CE oraz RoHS**. Zdały również testy na:

- **wytrzymałość elektryczną** (Hipo test),
- **ciągłość uziemienia**,
- **wytrzymałość izolacji**.

# ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas listwy zasilające do szaf RACK objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                               |
| Napięcie wejściowe                  | 220 - 240 V                                                                          |
| Maksymalny prąd wejściowy           | 16 A                                                                                 |
| Częstotliwość AC                    | 50 - 60 Hz                                                                           |
| Napięcie wyjściowe                  | 240 V                                                                                |
| Częstotliwość wyjściowa             | 50 - 60 Hz                                                                           |
| Maksymalne obciążenie               | 3680 W                                                                               |
| Wtyczki                             | DIN 49441, 16 A                                                                      |
| Rodzaj wtyczki                      | CEE7/5                                                                               |
| Gniazda                             | 8 x FRENCH (16A 2P+E 3 Pin)                                                          |
| Przekrój żyły przewodu              | 3G x 1.5mm                                                                           |
| Klasa odporności ogniowej           | UL 94V-0                                                                             |
| Wysokość robocza                    | 1 U                                                                                  |
| Metoda montażu                      | Poziomo lub pionowo                                                                  |
| Długość kabla                       | 2 m (+/- 10%)                                                                        |
| Zdane testy                         | Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji. |
| Zastosowanie                        | Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"                                                  |
| Informacje dodatkowe                | Podświetlany wyłącznik obwodu                                                        |
| Pozostałe parametry                 |                                                                                      |
| Kolor                               | Czarny                                                                               |
| Materiał                            | Aluminium + PC + miedź                                                               |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 485 x 45 x 45 mm                                                                     |
| Zawartość opakowania                | 1 x Listwa PDU<br>1 x Zestaw montażowy                                               |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 92                                                                                   |
| Szerokość opakowania [mm]           | 570                                                                                  |
| Wysokość opakowania [mm]            | 55                                                                                   |
| Waga netto [kg]                     | 0.7330                                                                               |
| Waga brutto [kg]                    | 0.9000                                                                               |
| Certyfikat                          | CE, ROHS                                                                             |
| Gwarancja                           | 24 miesiące                                                                          |
| Kod EAN                             | 5901878544717                                                                        |