

ALGINE 2w1 6W downlight



Moc	6 W
Strumień świetlny*	750 lm (360°)
Kąt rozsyłu światła	110 °
Klasa szczelności	IP20


Napięcie	230 V
Barwa światła	WW
IK	06



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 

Dane techniczne:

Kod	SLI037027WW_PW
Moc	6 W
Prąd	48 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	750 lm (360°)
Strumień świetlny**	550 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Światłość	220 cd
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	115x35 mm
Otwór montażowy	ø95 mm
Waga	0.15 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNK/PODTYNK
Zastosowanie	WEW
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy