

Obudowa modułowa, 800x600

NUMER KATALOGOWY

AC08060R5



Do tej ramy można szybko i łatwo zamontować komponenty szyny DIN, zarówno podczas składania, jak i w terenie.

FUNKCJE

Opis: Element służy do montażu komponentów na szynie DIN o maksymalnej wysokości 68 mm. Odległość pomiędzy rzędami wynosi 125 mm. W razie potrzeby standardowe drzwi obudowy można wymienić na drzwi przeszklone. Głębokość użytkowa pomiędzy osłoną przednią i drzwiami zewnętrznymi: 35 mm. W przypadku obudów z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.

Materiał: Szyny DIN PP0735 wykonane z stali galwanizowanej 1.2 mm, profile pionowe z stali miękkiej 1.5 mm, osłona przednia z stali miękkiej 1.5 mm.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: Perforowany panel przedni, dwa profile pionowe, zaślepka górna i dolna, jedna szyna DIN na każdy rząd oraz akcesoria montażowe.

Wymagania montażowe: Do montażu na obudowach MAS i ASR.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 800mm

Szerokość: 600mm

Głębokość: 98mm

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Grubość: 1.2mm

Waga: 11.9kg

Materiał obudowy: Stal miękka

Ilość modułu: 162

Ilość w wierszu: 6

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE