

Osłona przeciwdeszc., 1200x300

NUMER KATALOGOWY

ASST123



Daszek spadzisty przeciwdeszczowy z stali nierdzewnej chroni komponenty zainstalowane w obudowie przed kontaktem z wodą ściekającą z góry w przypadku otwarcia drzwi.

FUNKCJE

Opis: Do montażu jako osłona zewnętrzna obudów naściennych z stali nierdzewnej. Zadaszenie jest lekko nachylone i wyposażone w rowek odprowadzający wodę. Wymagana jest obróbka. Wymiary obudowy zwiększą się o następujące wartości: wys.: 60 mm, szer.: 20 mm i głęb.: 20 mm.

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 1 daszek przeciwdeszczowy z elementami montażowymi.

Informacje dodatkowe: Element ASST nie jest zgodny z zawiasami MMHS 180°.

Zestaw obejmuje osprzęt montażowy

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 59mm

Szerokość: 1200mm

Głębokość: 300mm

Materiał: Stal nierdzewna 304

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Montaż ścienny

Zakończ: Szczotkowany

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE