

Odwilżacz termoelektryczny, 24 VDC

NUMER KATALOGOWY

H2OMITTER



Odwilżacz termoelektryczny H2Omit usuwa wilgoć z powietrza wewnątrz obudowy, zapewniając niedrogi, a jednocześnie skuteczny sposób ochrony podzespołów elektronicznych i elektrycznych przed kondensacją.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; File No. E61997

cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997

CE

FUNKCJE

Zmniejsza korozję, która może ograniczyć trwałość podzespołów elektrycznych i elektronicznych wewnątrz obudowy
Ruchome nawiewy boczne kierują krążące powietrze z dala od krytycznych elementów sterujących.

Condenses moisture from internal enclosure air and standing liquids

Built-in drain provision with plastic hose directs collected moisture to the Vent Drain (sold separately)

Mounts via DIN rail on internal panel or mounts directly onto the inside bottom of enclosure above the Vent Drain (sold separately)

Can be used in mild steel, aluminum, stainless steel and non-metallic enclosures

High-impact ABS shell

Operates on 24-Volt DC power

4.5 A max. (84 W)

Runs continuously above 32 F (power supply not included) *

Removes 8 oz. of moisture in 24 hours

Compact 6.00 x 5.50 x 5.75-inch design

One Thermoelectric Dehumidifier includes

Four feet of plastic hose

Two hose retainers

One double-ended hose retainer

Six inches of Velcro®

Seven-inch strip of DIN rail

Two mounting screws

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość: 140mm

Głębokość: 146mm

Materiał: ABS

Zakończ: Gładka matowa

Kolor: Szary

Głębokość: 146mm

Wysokość: 152mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* If continual operation is not desired, a Mechanical Hygrostat (AMHUM) can be wired to the thermoelectric dehumidifier and then set to turn the dehumidifier on at the desired relative humidity.

VELCRO is a trademark of Velcro Industries B.V.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE