

Cokół, przód/tył, 100x1200

NUMER KATALOGOWY

PFS1120



Ten cokół z stali nierdzewnej umożliwia kablowanie bez żadnych ograniczeń. Instalowanie kabli jest łatwe, ponieważ cokół tworzy dodatkowe miejsce pod obudową.

FUNKCJE

Opis: Sekcje przedniego i tylnego cokołu. Do kablowania bez żadnych ograniczeń i zgodnie z standardem VDE 0113. Cokół zawiera cztery elementy kątowe z zdejmowalnymi pokrywami przednimi. Panele boczne PSS należy zamawiać oddzielnie. Wytwarzane dla wysokości 100 mm i 200 mm. Cokoły o wysokości 200 mm są dostarczane z tylną pokrywą do kablowania, która zawiera dwa zdejmowane panele o wysokości 100 mm. Pokrywa przednia to jednoczęściowy panel o wysokości 200 mm. Wszystkie panele mają podwójne powroty na każdym panelu służące zwiększeniu wytrzymałości.

Materiał: AISI 304/AISI 316L Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana. Narożniki 2 mm i panele 1.5 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 1 x cokół przedni i 1 x cokół tylny z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Dodać panele boczne PSS, aby uzyskać kompletny cokół.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 100mm

Szerokość: 1200mm

Głębokość: 60mm

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał: Stal nierdzewna 304

Zakończ: Szczotkowany

Grubość: 1.5mm

Ilość opakowania: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Do obudów o szerokości 1600 mm użyć cokołu o szerokości 2 x 800 mm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE