

NUMER KATALOGOWY

PWS7102R5



Ta seria wymienników ciepła PWS o stopniu ochrony IP 55 stanowi idealne rozwiązanie w przypadku środowisk o silnym zapyleniu i wysokich temperaturach. Czystość powietrza i temperatura wokół obudowy nie ma wpływu na wydajność wymiennika ciepła. Wymienniki ciepła są dostępne w kilku rozmiarach, co ułatwia wybór optymalnego rozwiązania.

NORMY BRANŻOWE

CE
EAC

KENMERKEN

Opis: Do montażu pionowego. W celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia IP nie są wymagane żadne prace związane z wycięciem. Zintegrowany termostat i zawór elektromagnetyczny do kontroli temperatury z alarmem. Termostat można regulować w zakresie od 8 °C do 50 °C, ustawienie fabryczne 35 °C. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy wynosi 10 barów. Wydajność chłodzenia w określonych warunkach została przedstawiona na schematach. Temperatura wody na wlocie od 1 °C do 35 °C.

Rodzaj połączenia: Zacisk sprężynowy z wtyczką do połączenia elektrycznego, końcówka węża 13 mm do podłączenia wody.

Materiał: Obudowa z stali galwanizowanej malowanej proszkowo. Wymiennik ciepła wykonany z rury miedzianej z aluminiowymi lamelami.

Zakres temperatury otoczenia: Od +1 °C do +70 °C.

Zabezpieczenie: IP 55 w kierunku do obudowy elektrycznej.

Wykończenie: RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: Jedna sztuka.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 500 mm

Szerokość: 200 mm

Głębokość: 150 mm

Materiał: Stal galwanizowana

Finish: Strukturalna powłoka proszkowa

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF