




# Klimatyzator Dachowy, 2050 W, 400 V, 415x401x572 Stal galwanizowana, CE

## NUMER KATALOGOWY

**DEK20LT0B**



Nasza dachowa jednostka chłodząca o stopniu ochrony IP54 zapewnia chłodzenie dla jednej obudowy albo kompletnego zespołu w zależności od wymagań chłodzenia i żadanego poziomu zużycia energii. Jest ona umieszczana na wierzchu obudowy i doskonale nadaje się, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na drzwiach lub panelach bocznych.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Wykończenie: RAL 7035 dla wersji ze stali galwanizowanej.

Wartości graniczne temperatury na zewnątrz: od +20°C do 55°C\* | od +20°C do 50°C

Wartości graniczne temperatury w pomieszczeniu: od +20°C do +50°C

Liczba sztuk w zestawie: 1

## ATRYBUTY PRODUKTU

Wydajność chłodzenia, L35L35: 2050W

Wydajność chłodzenia, L35L50: 1560W

Napięcie znamionowe: 400V

Liczba faz: 3Ph

Częstotliwość: 50/60 Hz

Materiał: Stal ocynkowana

Wysokość: 415mm

Szerokość: 401mm

Głębokość: 572mm

Maks. Natężenie prądu: 1.9A

Waga: 52kg

Bezpiecznik T.: 4A

Poziom hałas: 65dB(A)

Prąd rozruchowy: 10A

Pojemność wentylatora kabiny: 1050m³/h

Zużycie energii, L35L35: 990W

Zużycie energii, L35L50: 1190W

Czynnik chłodniczy: R134a

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE