



Klimatyzator Dachowy, 2900 W, 230 V, 496x492x784 Stal galwanizowana, CE

NUMER KATALOGOWY

DEK30BT0B



Nasza dachowa jednostka chłodząca o stopniu ochrony IP54 zapewnia chłodzenie dla jednej obudowy albo kompletnego zespołu w zależności od wymagań chłodzenia i żądanego poziomu zużycia energii. Jest ona umieszczana na wierzchu obudowy i doskonale nadaje się, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na drzwiach lub panelach bocznych.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wykończenie: RAL 7035 dla wersji ze stali galwanizowanej.

Wartości graniczne temperatury na zewnątrz: od +20°C do 55°C* | od +20°C do 50°C

Wartości graniczne temperatury w pomieszczeniu: od +20°C do +50°C

Liczba sztuk w zestawie: 1

ATRYBUTY PRODUKTU

Wydajność chłodzenia, L35L35: 2900W

Wydajność chłodzenia, L35L50: 2250W

Napięcie znamionowe: 230V

Liczba faz: 1Ph

Częstotliwość: 50/60 Hz

Materiał: Stal ocynkowana

Wysokość: 496mm

Szerokość: 492mm

Głębokość: 784mm

Maks. Natężenie prądu: 8.2A

Waga: 80kg

Bezpiecznik T.: 16A

Poziom hałas: 75dB(A)

Prąd rozruchowy: 38.4A

Pojemność wentylatora kabiny: 860m³/h

Zużycie energii, L35L35: 1350W

Zużycie energii, L35L50: 1610W

Czynnik chłodniczy: R134a

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE