

# Skrzynka zac. HD, 150x150x80

## NUMER KATALOGOWY

**HDTB151508**



Higieniczne skrzynki zaciskowe nVent HOFFMAN z serii HDTB zostały zaprojektowane specjalnie do ochrony urządzeń o znaczeniu krytycznym w środowiskach sanitarnych wymagających bardzo wysokiej czystości w sposób ułatwiający ich czyszczenie. Samoczynnie odprowadzające wodę, gładkie powierzchnie oraz konstrukcja bez luk o wysokim stopniu ochrony sprawiają, że szafa minimalizuje zagrożenia higieniczne i pomaga skrócić czas przestojów, zwiększając tym samym wydajność.

## NORMY BRANŻOWE

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL

## FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 304L. Obudowa i osłona: 1,5 mm.

Korpus: Gięte i spawane. Cztery kołki M6 x 13 do montażu profilu dolnego/płyty montażowej.

Pokrywa: Gięte i spawane. Boki nachylone pod kątem 3°. W zestawie śruby ze stali AISI 316 HD z niebieską uszczelką silikonową.

Uszczelka: Jednoczęściowa, zdejmowana uszczelka silikonowa z profilowanymi narożnikami pomaga zapewnić prawidłowe uszczelnienie, a także przyspiesza i ułatwia czyszczenie oraz konserwację. Silikon jest zgodny z normą FDA 21 CFR 177.2600. Kolor niebieski (RAL 5010).

Dojście kabli: Brak otworów dławikowych jako standard w celu zminimalizowania zagrożeń higienicznych.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66/69 | TYPE 4X, 13 | IK08.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400 polerowana do Ra < 0.8 µm.

Dostawa: Obudowa z pokrywą i akcesoriami montażowymi.

Informacje dodatkowe: Informacje dotyczące akcesoriów na zewnątrz szafy znajdują się w sekcji Akcesoria HD.

## ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 150mm

Szerokość: 150mm

Głębokość: 80mm

Materiał: Stal nierdzewna 304L.

Zakończ: Szczotkowany

Grubość: 1.5mm

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE