



Zewnętrzny klimatyzator, 880W, 230V, Stal nierdzewna, 640x316x240 UL

NUMER KATALOGOWY

NOX08B0E1U00009



Nasza pionowa jednostka chłodząca do użytku zewnętrznego E-NOX o stopniu ochrony IP55 - NEMA TYPE 4 (z ramą ze stali nierdzewnej 4X) jest dostępna w wielu różnych rozmiarach dostosowanych do różnych wymagań w zakresie chłodzenia. Oznacza to, że dobranie właściwego rozwiązania chłodzącego jest proste. Jednostka chłodząca jest łatwa w instalacji i dostępna w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej do trudnych środowisk.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zaawansowany mikroport: umożliwia skonfigurowanie, czy wewnętrzny wentylator po otwarciu mikroportu ma pozostać aktywny, czy ma zostać wyłączony.

Tryb ECO: dostępny w standardzie we wszystkich produktach w ofercie, umożliwia zoptymalizowanie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii.

Konwersja jednostek temperatury (°C / °F): funkcja ta pozwala płynnie przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita poprzez zmodyfikowanie pojedynczego parametru.

Konserwacja predykcyjna: inteligentny system samouczący monitoruje wydajność i powiadamia użytkownika o konieczności przeprowadzenia konserwacji, minimalizując przestoje.

Tryb serwisowy: umożliwia przeprowadzenie szybkiej diagnostyki i sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia.

Zarządzanie skraplaniem wody: wszystkie modele o mocy 1000 W i powyżej są wyposażone w zewnętrzny układ odprowadzania kondensatu. System ten nie wymaga doprowadzenia zasilania i pozwala odprowadzić kondensat bez konieczności montowania osobnego złącza spustowego.

Zintegrowane taśmy uszczelniające: fabrycznie zamontowane uszczelki umożliwiają idealne dopasowanie klimatyzatora do obudowy elektrycznej, zapewniając wysoki stopień ochrony IP i upraszczając instalację.

Magnetyczny system mocowania filtra: upraszcza wymianę filtra, nie psując jednocześnie eleganckiego, nowoczesnego wyglądu serii E-NOX.

Termostat cyfrowy (TX-i40): zapewnia pełną, wszechstronną kontrolę dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym opcjom łączności; w urządzeniach z serii NOX termostaty są wyposażone w kabel o długości 3 m z metalowym wspornikiem din umożliwiającym ich zamontowanie w obudowie i zapewniającym ochronę przed wodą i kurzem.

Specjalna powłoka powierzchni skraplacza: zapobiega uszkodzeniom spowodowanym trudnymi warunkami otoczenia.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wydajność chłodzenia, L35L35: 880W

Wydajność chłodzenia, L35L50: 705W

Napięcie znamionowe: 230V

Liczba faz: 1Ph

Częstotliwość: 50/60 Hz

Materiał: Stal nierdzewna

Wysokość: 640mm

Temperatura pracy: -20 to 55°C

Temperatura otoczenia: 20 – 45°C

Szerokość: 316mm

Głębokość: 240mm

Maks. Natężenie prądu: 2.4A

Waga: 24kg

Bezpiecznik T.: 6A

Poziom hałasu: 65dB(A)

Prąd rozruchowy: 12.9A

Pojemność wentylatora kabiny: 325m³/h

Zużycie energii, L35L35: 450W

Zużycie energii, L35L50: 520W

Czynnik chłodniczy: R134a

Typ wtyczki: 4-stykowe

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zintegrowana karta Modbus RTU (RS485): jest zamontowana we wszystkich urządzeniach wyposażonych w termostat TX-i40 i umożliwia bezproblemowe włączenie klimatyzatorów do przemysłowych sieci komunikacyjnych.

Zaawansowane sekwencjonowanie: umożliwia połączenie dwóch urządzeń w skoordynowany układ w celu zrównoważenia obciążenia i zapewnienia nadmiarowości oraz wydłużenia żywotności systemu.

Wersja o niskim poziomie szumów: opcjonalna konfiguracja z wentylatorami o zmniejszonej, modulowanej prędkości do montażu w miejscach wymagających niskiego poziomu hałasu, takich jak budynki mieszkalne i komercyjne.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE