


Zewnętrzny klimatyzator, 5400W, 400V, Stal galwanizowana, 1600x500x400 UL

NUMER KATALOGOWY

NOX60H0E1U00000



Nasza pionowa jednostka chłodząca do użytku zewnętrznego E-NOX o stopniu ochrony IP55 - NEMA TYPE 4 (z ramą ze stali nierdzewnej 4X) jest dostępna w wielu różnych rozmiarach dostosowanych do różnych wymagań w zakresie chłodzenia. Oznacza to, że dobranie właściwego rozwiązania chłodzącego jest proste. Jednostka chłodząca jest łatwa w instalacji i dostępna w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej do trudnych środowisk.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zaawansowany mikroport: umożliwia skonfigurowanie, czy wewnętrzny wentylator po otwarciu mikroportu ma pozostać aktywny, czy ma zostać wyłączony.

Tryb ECO: dostępny w standardzie we wszystkich produktach w ofercie, umożliwia zoptymalizowanie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii.

Konwersja jednostek temperatury (°C / °F): funkcja ta pozwala płynnie przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita poprzez zmodyfikowanie pojedynczego parametru.

Konserwacja predykcyjna: inteligentny system samouczący monitoruje wydajność i powiadamia użytkownika o konieczności przeprowadzenia konserwacji, minimalizując przestoje.

Tryb serwisowy: umożliwia przeprowadzenie szybkiej diagnostyki i sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia.

Zarządzanie skraplaniem wody: wszystkie modele o mocy 1000 W i powyżej są wyposażone w zewnętrzny układ odprowadzania kondensatu. System ten nie wymaga doprowadzenia zasilania i pozwala odprowadzić kondensat bez konieczności montowania osobnego złącza spustowego.

Zintegrowane taśmy uszczelniające: fabrycznie zamontowane uszczelki umożliwiają idealne dopasowanie klimatyzatora do obudowy elektrycznej, zapewniając wysoki stopień ochrony IP i upraszczając instalację.

Magnetyczny system mocowania filtra: upraszcza wymianę filtra, nie psując jednocześnie eleganckiego, nowoczesnego wyglądu serii E-NOX.

Termostat cyfrowy (TX-i40): zapewnia pełną, wszechstronną kontrolę dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym opcjom łączności; w urządzeniach z serii NOX termostaty są wyposażone w kabel o długości 3 m z metalowym wspornikiem din umożliwiającym ich zamontowanie w obudowie i zapewniającym ochronę przed wodą i kurzem.

Specjalna powłoka powierzchni skraplacza: zapobiega uszkodzeniom spowodowanym trudnymi warunkami otoczenia.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wydajność chłodzenia, L35L35: 5400W

Wydajność chłodzenia, L35L50: 4200W

Napięcie znamionowe: 400V; 460V

Liczba faz: 3Ph

Częstotliwość: 50/60 Hz

Materiał: Stal ocynkowana

Kod koloru: RAL 7035

Wysokość: 1600mm

Temperatura pracy: -20 to 55°C

Temperatura otoczenia: 20 – 45°C

Szerokość: 500mm

Głębokość: 400mm

Maks. Natężenie prądu: 3.7A

Waga: 104kg

Bezpiecznik T.: 8A

Poziom hałasu: 72dB(A)

Prąd rozruchowy: 32A

Pojemność wentylatora kabiny: 1500m³/h

Zużycie energii, L35L35: 1950W

Zużycie energii, L35L50: 2470W

Czynnik chłodniczy: R134a

Typ wtyczki: 4-stykowe

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zintegrowana karta Modbus RTU (RS485): jest zamontowana we wszystkich urządzeniach wyposażonych w termostat TX-i40 i umożliwia bezproblemowe włączenie klimatyzatorów do przemysłowych sieci komunikacyjnych.

Zaawansowane sekwencjonowanie: umożliwia połączenie dwóch urządzeń w skoordynowany układ w celu zrównoważenia obciążenia i zapewnienia nadmiarowości oraz wydłużenia żywotności systemu.

Wersja o niskim poziomie szumów: opcjonalna konfiguracja z wentylatorami o zmniejszonej, modulowanej prędkości do montażu w miejscach wymagających niskiego poziomu hałasu, takich jak budynki mieszkalne i komercyjne.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE