


Wewnętrzny Klimatyzator, 380 W, 115 V, Stal galwanizowana, 460x280x200 UL

NUMER KATALOGOWY

NXT04C0T1U00000



Esta unidade de arrefecimento vertical, E-NEXT, com um grau de proteção IP55 – NEMA TYPE12, está disponível em vários tamanhos para diferentes requisitos de arrefecimento. Assim, é fácil escolher a melhor solução de arrefecimento, incluindo soluções em aço inoxidável para ambientes exigentes.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zaawansowany mikroport: umożliwia skonfigurowanie, czy wewnętrzny wentylator po otwarciu mikroportu ma pozostać aktywny, czy ma zostać wyłączony.

Tryb ECO: dostępny w standardzie we wszystkich produktach w ofercie, umożliwia zoptymalizowanie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii.

Konwersja jednostek temperatury (°C / °F): funkcja ta pozwala płynnie przełączać się między stopniami Celsjusza i Fahrenheita poprzez zmodyfikowanie pojedynczego parametru.

Konserwacja predykcyjna: inteligentny system samouczący monitoruje wydajność i powiadamia użytkownika o konieczności przeprowadzenia konserwacji, minimalizując przestoje.

Tryb serwisowy: umożliwia przeprowadzenie szybkiej diagnostyki i sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia.

Zarządzanie skraplaniem wody: wszystkie modele o mocy 1000 W i powyżej są wyposażone w zewnętrzny układ odprowadzania kondensatu. System ten nie wymaga doprowadzenia zasilania i pozwala odprowadzić kondensat bez konieczności montowania osobnego złącza spustowego.

Zintegrowane taśmy uszczelniające: fabrycznie zamontowane uszczelki umożliwiają idealne dopasowanie klimatyzatora do obudowy elektrycznej, zapewniając wysoki stopień ochrony IP i upraszczając instalację.

Wszechstronne opcje montażu: dostępne są wersje do standardowego montażu na zewnątrz oraz montażu półwpuszczanego. Szablony wycięć i rysunki techniczne wersji do montażu półwpuszczanego są dostępne na stronie z zasobami.

Magnetyczny system mocowania filtra: upraszcza wymianę filtra, nie psując jednocześnie eleganckiego, nowoczesnego wyglądu serii E-NEXT.

Termostat cyfrowy (TX-i40): zapewnia pełną, wszechstronną kontrolę dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym opcjom łączności.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wydajność chłodzenia, L35L35: 380W

Wydajność chłodzenia, L35L50: 240W

Napięcie znamionowe: 115V

Liczba faz: 1Ph

Częstotliwość: 60 Hz

Materiał: Stal ocynkowana

Kod koloru: RAL 7035

Temperatura pracy: 20 – 55°C

Temperatura otoczenia: 20 – 45°C

Wysokość: 460mm

Szerokość: 280mm

Głębokość: 200mm

Maks. Natężenie prądu: 3.4A

Waga: 17kg

Bezpiecznik T.: 6A

Poziom hałasu: 60dB(A)

Prąd rozruchowy: 22.6A

Pojemność wentylatora kabiny: 165m³/h

Zużycie energii, L35L35: 240W

Zużycie energii, L35L50: 277W

Czynnik chłodniczy: R513A

Typ wtyczki: 4-stykowe

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zintegrowana karta Modbus RTU (RS485): jest zamontowana we wszystkich urządzeniach wyposażonych w termostat TX-i40 i umożliwia bezproblemowe włączenie klimatyzatorów do przemysłowych sieci komunikacyjnych.

Zaawansowane sekwencjonowanie: umożliwia połączenie dwóch urządzeń w skoordynowany układ w celu zrównoważenia obciążenia i zapewnienia nadmiarowości oraz wydłużenia żywotności systemu.

Low-Noise Version Optional configuration with modulated-speed fans for quiet operation in residential or noise-sensitive commercial environments.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE