

Skrzynka zacisk., 200x300x120

NUMER KATALOGOWY

STB203012



Skrzynki zaciskowe STB z stali miękkiej, zapewniają stopień ochrony IP 66, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki STB dostosowane są do wymagających środowisk pomieszczeń. Wnętrz odporne na wodę i pył, co eliminuje ryzyko awarii komponentów i niepotrzebnych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKCJE

Materiał: Stal miękka 1,2 mm.

Korpus: Zagięty i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8,5 mm do montażu na ścianie. Cztery kołki M6 x 13 do montażu profili dolnych/płyty montażowej.

Uszczelka: Szczelność zapewnia jednoelementowa uszczelka poliuretanowa, wtryskiwana.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Zabezpieczenie: IP 66 | TYP 4, 12 | IK 08.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby do pokrywy, śruby mocujące, zaślepki do pokrywy i osprzęt uziemiający.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 200mm

Szerokość (W): 300mm

Głębokość (D): 120mm

Waga: 2.9kg

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035


Grubość obiektu: 1.2mm

Grubość drzwi: 1.2mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Panel sold separately.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE