

THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472405>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Drukarka termotransferowa do nadruku na materiałach kartonowych o rozdzielczości druku 300 dpi. Nadaje się zarówno do użytku stacjonarnego, jak i mobilnego dzięki 7-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu ze zintegrowaną aplikacją "MARKING system" i wymiennym akumulatorem.

Opis produktu

THERMOMARK PRIME 2.0 to połączenie sprawdzonej technologii druku termotransferowego, zintegrowanej aplikacji MARKING system oraz niezależnego od sieci zasilania dzięki wymiennej baterii. Został opracowany zarówno do użytku mobilnego, jak i stacjonarnego.

Profesjonalne i wydajne tworzenie oznaczników do przewodów i kabli, urządzeń, instalacji oraz złączy. Drukarka nadaje się do nadruku na wszystkich materiałach kartonowych UCT, US i UM z portfolio MARKING system. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do znakowania i rozstawianemu 7-calowemu wyświetlaczowi dotykowemu obsługa jest prosta, a użytkownik oszczędza czas podczas tworzenia rozwiązań do znakowania.

Korzyści

- Proste projektowanie rozwiązań do znakowania na miejscu dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do znakowania i rozstawianemu 7-calowemu wyświetlaczowi dotykowemu. Możliwe dodatkowe sterowanie za pomocą desktopowego oprogramowania do znakowania na pulpicie.
- 100 % niezależności dzięki wymiennej baterii wielokrotnego ładowania
- Prosta wymiana materiału i taśmy 10 s
- Automatyczne wykrywanie taśmy, magazynku i materiału zapobiega błędnym nadrukami
- Szybki i wydajny nadruk na materiale kartonowym w czasie poniżej 8 sekund
- Łatwa obsługa wszystkich komunikatów o stanie i błędach, ponieważ bezpośrednio na ekranie dotykowym można odtworzyć odpowiednie filmy
- Rozdzielczość druku 300 dpi to absolutny standard do wszystkich popularnych aplikacji i materiałów
- Efektywna i bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej termotransferowej technologii druku

Dane handlowe

Numer artykułu	1472405
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
GTIN	4063151883140
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9 634 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7 751 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472405>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
zakres dostawy	THERMOMARK PRIME 2.0, kabel zasilania (przód wtyku typ F), kabel USB, kaseta z kolorową taśmą TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), magazynek TMP-US-MAG1 (0803341), magazynek TMP-UCT-MAG1 (0803342), oznacznik UCT-TM 6 (0828736), oznacznik US-EMLP (85,6X54) (0828806), wielojęzyczna ulotka

Opisywanie

Technologia oznakowania	Termotransfer do arkuszy i kart
-------------------------	---------------------------------

Właściwości urządzenia

Szerokość wydruku	104 mm
Rozdzielczość druku	300 dpi
System operacyjny	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0
-----------	-------------------------------

Wymiary

Szerokość	224 mm
Wysokość	122 mm
Długość	292 mm

Dane materiału

Materiał Szyldziki z tworzywa sztucznego	UCT
	US
	UM

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472405>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472405>



cULus Listed

ID dopuszczenia: UL-US-2416289-0

THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472405>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472405>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl