


Oprawa naścienna, downlight

Oprawa naścienna, downlight przeznaczona do oświetlenia zewnętrznego, wykonana w kształcie walca o klasie szczelności IP65, z obudową z czarnego aluminium odlewane ciśnieniowo. Temperatura barwowa 3000 K (ciepła biel), współczynnik oddawania barw Ra 80, trwałość użytkowa LED: 50 000 godzin do czasu spadku strumienia świetlnego do 80% wartości początkowej. Moc całkowita: Moc opraw: 8 W; 250 lumenów przy 31 lm/W; IK04; IP65; 230 V. Szybkozłączka dla przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm² przyspiesza instalację. Wymiary: Wymiary: 109 x 180 x 80 mm; waga: waga: 0,5 kg




TE_HOLLY_F_CAN_DOWN.jpg



TE_HOLLY_M_CAN.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard



TE_HOLLY_WALL_CAN_DOWN_IP65_250_830.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 251 lm
- Skuteczność oprawy*: 31 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 6
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc opraw*: 8 W Współczynnik mocy = 0,5
- sterowanie: Fixed output

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C