



80660100



KNX e/s Regulator pokojowy z wyświetlaczem, 9 przyc. wirtualnymi i portem mag.

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 10 mA

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	26 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	46,70 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 3

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Ekran

Z wyświetlaczem Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja	Z blokadą przycisków, Z trybem załączania na czas urlopu, Z funkcją ochrony przed zamarzaniem
Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych, Do montażu pojedynczego, Do montażu pionowego
Temperatura	Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, temperatura komfortowa, standardowa i nocna, Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub podłączany czujnik temperatury z tworzeniem wartości średniej