



HI452

Przełącznik zasilania I-0-II 4P 160A

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	8000 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	160 A
Znamionowy prąd krótkotrwały I_{cw} IEC 60947	12 kA
Znamionowy prąd zwarciový warunkowy I_{cc} z bezpiecznikami gl-gG	100 kA

Moc

Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	105000 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	12,80 W

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Długa dźwigniaobrotowa
Układ biegunów	4P

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	9 - 9,9 Nm
-----------------------------	------------

Wymiary

Wysokość	135 mm
Szerokość	251 mm
Głębokość	218 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Pojemność

Liczba modułów	8,5
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 - 95 mm ²