




ST313

## Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 16VA

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie wyjściowe                                 | 12 - 24 V   |
| Napięcie wyjściowe 2                               | 24 V        |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 230 V |
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>        | 4000 V      |

#### Moc

|               |       |
|---------------|-------|
| Pobór mocy VA | 16 VA |
|---------------|-------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Instalacja, montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 4 |
|----------------|---|

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 85 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 58 mm |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Ochrona termiczna                  | Tak  |

#### Sprzęt

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Jest zabezpieczony przed zwarcieniem | Tak |
| Włącznik/wyłącznik                   | Nie |

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 6 mm <sup>2</sup> |