



SU212

## Dzwonek modułowy 12V 85dB

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 0,33 A |
|-----------------|--------|

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Głębokość | 65 mm |

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -10 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25 - 60 °C |

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 5 W  |
| Pobór mocy VA                                | 5 VA |

#### Sprzęt

|                |    |
|----------------|----|
| Poziom dźwięku | 85 |
|----------------|----|

#### Częstotliwość

|               |           |
|---------------|-----------|
| Częstotliwość | 0 - 50 Hz |
|---------------|-----------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Napięcie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 8 - 12 V |
|----------------------------------------------------|----------|