



VE110SN

vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/10M (1x10)

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	6
------------------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	1000 - 1000 V
-----------------------------------	---------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak
----------------------------------	-----

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	1
-------------	---

Liczba rzędów	1
---------------	---

Liczba sekcji w poziomie	1
--------------------------	---

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
-----------------------------------	-----

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
-------------------------------------	-----

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	10
----------------	----

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	210 mm
----------	--------

Szerokość	237 mm
-----------	--------

Głębokość	114 mm
-----------	--------

Liczba jednostek szerokości	10
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Liczba zamków	0
---------------	---

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
--------------------------------	-----

Materiały

Materiał	Poliwęglan (PC)		
Kod RAL	7035		
Kolor	Jasnoszary		
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak		
Bezpieczeństwo			
Klasa ochronności	Klasa izolacji II		
Odporność na uderzenie IK	IK07		
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65		
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, Bez zamka		
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C		