



VS418TD



## golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi transparentne 72M

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

#### Instalacja, montaż

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

#### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 4   |
| Liczba rzędów                       | 4   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 1   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Tak |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

#### Pojemność

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 72 |
|----------------|----|

#### Funkcje

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

#### Wymiary

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Wysokość                    | 647 mm |
| Szerokość                   | 390 mm |
| Głębokość                   | 99 mm  |
| Liczba jednostek szerokości | 18     |

#### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL  | 9010              |
| Kolor    | Czysta biel       |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Nie |
|--------------------------------------------|-----|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II              |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07                           |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40                           |
| Typ blokowania                     | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem         | 650 °C                         |