

WL0030

lumina Łącznik krzyżowy, biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny	
Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
Prąd znamionowy	10 A

Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz

Materiały	
Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0

Identyfikacja	
Konfiguracja elementów	Element podstawowy

Łączność	
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak

Elementy sterujące i wskaźniki	
Liczba przycisków	1

Wymiary	
Zakres głębokości wbudowania	26 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Architektura	
Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego
Oświetlenie	Bez lampy jarzeniowej
Rodzaj łącznika	krzyżowy