



WL1050

#### lumina Gniazdo SCHUKO, biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

##### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9016                     |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

##### Wymiary

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wysokość                    | 71 mm |
| Szerokość                   | 71 mm |
| Głębokość                   | 44 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 35 mm |

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Łączność

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                  |
| Rodzaj montażu | Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe |

##### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Akcesoria</b>                   |                                |
| Posiada pole opisowe               | Nie                            |
| <b>Pojemność</b>                   |                                |
| Liczba modułów                     | 0                              |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                                |
| Odporność na uderzenie IK          | IK02                           |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                           |
| <b>Funkcje</b>                     |                                |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym        | Nie                            |
| Z oświetleniem funkcyjnym          | Nie                            |
| <b>Dodatkowe informacje</b>        |                                |
| Nadruk                             | Bez nadruku                    |
| Osłona                             | Osłona centralna               |
| Ochrona                            | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Systemy powiązane                  | Hager lumina                   |