



WL1342



**lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną styków srebrny**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Srebrny                  |
| Kod RAL                 | 9006                     |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

**Wymiary**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wysokość                    | 86 mm |
| Szerokość                   | 71 mm |
| Głębokość                   | 56 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 35 mm |

**Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Łączność**

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                  |
| Rodzaj montażu | Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe |

**Sprzęt**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo   | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną          | Nie                   |
| Z lampką sygnalizacyjną    | Nie                   |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Pojemność</b>                   |                                                          |
| Liczba modułów                     | 0                                                        |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                                                          |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak                                                      |
| Odporność na uderzenie IK          | IK02                                                     |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                                                     |
| <b>Funkcje</b>                     |                                                          |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym        | Nie                                                      |
| Z oświetleniem funkcyjnym          | Nie                                                      |
| <b>Dodatkowe informacje</b>        |                                                          |
| Nadruk                             | Bez nadruku                                              |
| Ochrona                            | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Systemy powiązane                  | Hager lumina                                             |