



Obudowy z zaciskami szeregowymi

RK-PV 4-L



RK-PV 4-L

Obudowy z zaciskami szeregowymi

182 x 180 x 90 mm

Numer artykułu: 67740001

Obudowa z zaciskami szeregowymi PV (pusta), z szyną znormalizowaną NS 35, z dławnicami kablowymi, M16, załączonymi, zakres uszczelnienia 4–10 mm, z zatyczką izolacyjną

IP66

IK08



dane techniczne

środki

Szerokość:	182 mm
Długość:	180 mm
wysokość:	90 mm

Material

Base:	poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym, szary, podobny do RAL 7035
Pokrycie:	poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym, szary, podobny do RAL 7035
Plombowanie:	Poliuretan
Pokrycie śruby:	poliamid 6, wzmocniony włóknem szklanym



Obudowy z zaciskami szeregowymi

RK-PV 4-L

Inne atrybuty

Stopień ochrony:	IP66 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Strings:	4