


Opis produktu

XT5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In

XT5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In



Ogólne informacje

Typ produktu	XT5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In
Kod zamówieniowy	1SDA100385R1
Numer EAN	8056221004626
Opis katalogowy	XT5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In
Opis	XT5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In wyłącznik kompaktowy 4P (InN=100%) do zabezpieczenia sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMA , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 400-4000, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 63.3 %
Szablon raportowania	9AKK108467A5658

CMRT

Instrukcje końca żywności	9AKK108468A2353
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1893
---	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	eea60081-741a-49ae-b7b1-2ddaec1bf8a5 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	0903d12e-6f5e-428c-ad9b-f0c46cd6951e Netherlands (NL) 4e4a3233-9de4-48d3-8c48-91bb2a83690d Polska (PL) 49ceef5b-aa3f-48a4-b7a0-c1c70a915fde Szwecja (SE) 65fc2e41-4e6d-41b7-bc7c-3adc0b782157 Norwegia (NO) e9bbae4d-29f3-4ccf-889d-053f8ed9b25e Finlandia (FI) 3c05b67d-e43f-45c7-8716-2592e719c3f7 Netherlands (NL) b5eb4cd8-90ad-454b-97fc-65fbb20f234d Niemcy (DE) b94d6ae9-8433-40e5-9fda-0c7c8a3011f5 Denmark (DK) ec0af2ae-0b43-40cf-a928-da9dcb6968ee Niemcy (DE) c69df494-adc8-4c4d-85b4-4a36e270a27b Croatia (HR) 83228fc3-3495-43ff-bd2d-b4f2f63b0e3f Republika Czeska (CZ) 18aea661-5326-45e1-8853-0c911155498d Polska (PL) 40bd1dbf-1cff-4d60-be49-a85bb95fecd0 Netherlands (NL) bd1f85b9-d257-4a13-9291-808836ae3c5d Netherlands (NL) ed3d54c8-d312-486c-9d1f-7cc9cda513bd Estonia (EE) 42d0a369-8f59-4b20-ad3f-e23943b31e06 Grecja (GR) 33987e54-5176-4f49-bdf2-1cb0b6bc205c Portugalia (PT) 6e2b437b-d283-476c-a924-19bcc3bfc8ce Bulgaria (BG) 5ad2140e-b4a9-4a1b-ac2a-58672db38636 Szwecja (SE) 7daf2e63-692e-4730-9592-b67188fd0eb0 Polska (PL) 66fc87c2-5e22-4313-a434-083cbb4beed9 Francja (FR) 7ce1528a-28f9-4d44-bf45-ae4f51b5586c Niemcy (DE) 2cd1fb2c-692c-4caf-ae7e-2ce1d5802d79 Niemcy (DE) 1e53aea6-1b2a-4b4d-8a71-5397613aca53 Francja (FR) 5fde2033-e8dd-470f-8114-0bda083a9a8e Netherlands (NL) 9f7a73c9-6e24-4cf9-b719-d1969037fe4b Hiszpania (ES)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT5NE440ABFF000XXX
Numer EAN	8056221004626
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	5.6 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	250 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	245 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.088 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221004626

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 7000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	4
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	24.1 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciovego (I_t)	2000...4000 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Prąd znamionowy	(220 V AC) 70 kA

wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I_{cs})	(230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymałalny (I_{cw})	5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Zabezpieczenie	TMA
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Data RoHS	NA
Zakres ustawień	280...400 A
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	XT5
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1183 1SDH002065A1131

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107680A2824
Rysunki mechaniczne	1SDH002011A1101
Diagram okablowania	1SDM000005A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

