

Opis produktu

S801P-C80

S801P-C80 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S801P-C80
Kod zamówieniowy	2CCG001226R0001
Numer EAN	7612271516956
Opis katalogowy	S801P-C80 High Performance MCB
Opis	S801P-C80 High Performance Circuit Breaker. C Characteristic. 50kA, 80A, 1P

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-2
Charakterystyka wyzwalania	C
Napięcie znamionowe (U_r)	AccTolec609472 400 V AC AccTolec609472 125 V DC
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 230 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC

Prąd znamionowy (I_n)	80 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa	(230 V) 25 kA (400 V) 25 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (I_{cu})	(240 V) 50 kA (400 V) 6 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I_{cs})	(240 / 415 V AC) 40 kA
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	na biegun 6.4 W
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF / TRIP
Klasa ograniczania energii	3
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	1
Kategoria przepięć	III
Momenty dokrecające	3.5 N·m
Rodzaj zabezpieczenia	C
Znakowanie dźwigni	I / O
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	Any
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Elastyczny 1...50 mm ² Sztwywny 1...70 mm ²
Długość odizolowania przewodu	19 mm

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 60 °C
Temperatura powietrza odniesienia	30 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK108468A0847
Deklaracja REACH	9AKK108468A0699
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1.5
Szerokość netto	27.0 mm
Wysokość netto	95.0 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm

Masa netto	0.240 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	82.5 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.265 kg
E-Numer (Finlandia)	3217355

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK108468A1243
Certyfikat CCC	9AKK108468A8549
Certyfikat CEBEC	9AKK108468A1244
Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A0836
Deklaracja zgodności - UKCA	9AKK108468A0837
Certyfikat DNV GL	2CCC413018D0201
Certyfikat KC	9AKK108468A8765
Certyfikat LR	9AKK108468A8551

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK108467A9512
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK108468A9560 9AKK108468A9561 9AKK108468A9562
---------------------------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362090
eClass	V11.0 : 27141901
Kod klasyfikacji	F

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CCS800900R0011	S800-AUX	S800-AUX Auxiliary Contact	1	sztuka

2CCS800900R0021	S800-AUX/ALT	S800-AUX/ALT Auxiliary / Signal Contact	1	sztuka
2CCS800900R0201	S800-SOR12	S800-SOR12 Shunt Operation Release	1	sztuka
2CCS800900R0191	S800-SOR24	S800-SOR24 Shunt Operation Release	1	sztuka
2CCS800900R0221	S800-SOR130	S800-SOR130 Shunt Operation Release	1	sztuka
2CCS800900R0211	S800-SOR250	S800-SOR250 Shunt Operation Release	1	sztuka
2CCS800900R0231	S800-SOR400	S800-SOR400 Shunt Operation Release	1	sztuka
2CCS800900R0241	S800-UVR36	S800-UVR36 Undervoltage Release	1	sztuka
2CCS800900R0251	S800-UVR60	S800-UVR60 Undervoltage Release	1	sztuka
2CCS800900R0261	S800-UVR130	S800-UVR130 Undervoltage Release	1	sztuka
2CCS800900R0271	S800-UVR250	S800-UVR250 Undervoltage Release	1	sztuka
2CCS800900R0181	S800-CT2125	S800-CT2125 Cage Terminal	1	pack
2CCS800900R0151	S800-CT4125	S800-CT4125 Cage Terminal	1	pack
2CCS800900R0161	S800-RT2125	S800-RT2125 Ring Terminal Cable Connection	1	pack
2CCS800900R0131	S800-RT4125	S800-RT4125 Ring Terminal Cable Connection	1	pack
2CCS800900R0051	S800-PLL	S800-PLL Locking Device IEC	1	pack
2CCS800017R0001	S800U-PLL	S800U-PLL UL Locking Device	1	sztuka
2CCS800900R0031	S800-IP9	S800-IP9 Intermediate Piece	1	sztuka
2CCS800900R0501	S800-RSU-H	S800-RSU-H Remote Switching Unit	1	sztuka
2CCS800900R0041	S800-RD	S800-RD Rotary Drive	1	sztuka
1SDA060150R0001	S800-RHE-H	S800-RHE-H Anthracite Rotary Handle	1	sztuka
1SDA060151R0001	S800-RHE-EM	S800-RHE-EM Red Rotary Handle	1	sztuka

1SDA060179R0001	S800-RHE-S	S800-RHE-S Axial Extension	1	sztuka
1SDA060180R0001	S800-RHE-IP54	S800-RHE- IP54 Kit IP54	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

