

Profil zatrzaskowy, 500

NUMER KATALOGOWY

CLPF500



Profile montażowe z możliwością wielokierunkowego montażu, możliwość mocowania dowolnych akcesoriów, komponentów oraz innych urządzeń.

FUNKCJE

Opis: Profil CLPF 40x20mm do wielokierunkowego montażu na ramie obudowy. Możliwość stosowania z profilami CLPK i VB. Obrócony profil w połączeniu z nakrętką nasuwaną spełnia funkcję standardowego profilu CP20/40, do montażu materiałów instalacyjnych wymagających regulacji głębokości. Profile CLPF montuje się na ramie obudowy równolegle do profili obudowy. Profile wyposażone w dwa rzędy otworów do montażu nakrętek klatkowych i wkrętów samogwintujących. Profile 90mm można montować równolegle względem siebie.

Materiał: Stal ocynkowana.

Ilość sztuk w zestawie: 4 profile z zatrzaskami montażowymi

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 40mm

Szerokość: 425mm

Głębokość: 25mm

Kompatybilna wysokość obudowy: 500mm min

Kompatybilna szerokość obudowy: 500mm min

Kompatybilna głębokość obudowy: 500mm min

Maksymalne obciążenie poziome C.: 800 N.

Maksymalne obciążenie poziome: 1000 N.

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Ocynkowana

Grubość: 1.5mm

Ilość opakowania: 4

Waga: 1.8kg

Materiał obudowy: Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE