

Skrzynka rozgałęźna

WKE 204 SL



WKE 204 SL

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 86228401

Wymiary: 115 x 115 x 93 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, $U_i=450V$ AC, gwint wewnętrzny, M25, (3 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 według DIN 4102 część 12, sprawdzone wg. VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), z bezśrubowymi zaciskami szeregowymi Wago TopJobS, obudowa z bezhalogenowego, specjalnego duroplastu

pomarańczowy, Skrzynka odgałęźna z zabezpieczonym odgałęzieniem, skrzynka łączeniowa 3-biegunowa, skrzynka odgałęźna 3-biegunowa, liczba przewodów zaciskanych na każdy biegun 4 x 0,5 - 4 mm², 1 uchwyt bezpiecznika (20 x 5 mm) maks. 10A

Dołączone akcesoria:

3 złącza kablowe śrubowe M25, zakres uszczelnienia 6-15 mm, Zestaw kołków $\varnothing$ 6 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	450 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	450 V
maks. przekrój przewodu elastycznego (przewód rozgałęźny):	4 mm²
maks. przekrój przewodu:	4 mm²
min. przekrój przewodu:	0,5 mm²
min. przekrój przewodu:	0,5 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
Klasa podtrzymywania funkcji:	E30
Ilość biegunów (rozgałęzienie / trójnik):	3
Ilość biegunów (przepust):	3
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	pomarańczowy
Kolor części górnej:	pomarańczowy

Funkcje dodatkowe

Zakres zastosowania:	zabezpieczone rozgałęzienie (trójnik)
----------------------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość:	115 mm
Długość:	115 mm
Wysokość:	93 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak

Właściwości materiału

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK08
możliwość plombowania:	nie
Moment obrotowy śruby pokryw:	2.5 Nm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Duroplast
Materiał części górnej:	Duroplast
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokryw:	Stal nierdzewna V2A

Cable gland

