

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Turn 357mm

Linear LED Turn | Podszafkowe oprawy oświetleniowe z możliwością odchyłania

Obszary zastosowań

- Oświetlenie pod szafkami
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach



Zalety produktu

- Łatwe i szybkie podłączenie szeregowe dzięki prostemu systemowi wtyczek
- Bardzo jednorodne światło
- Możliwość podłączenia do 10 opraw oświetleniowych w linii
- Podwójne gniazdo zasilania umożliwia zainstalowanie dodatkowego sprzętu
- Gniazdo zasilania można łatwo podłączyć między produktami LINEAR LED TURN

Cechy produktu

- Materiał obudowy: aluminium
- Trzonek podwójny do zasilania lamp o mocy do 2000 W (1000 W + 1000 W każde gniazdo)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	30,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	10 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	110
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	110
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	110
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	380 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	650 lm
Skuteczność świetlna	67 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Długość	357,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	24,00 mm
Masa produktu	318,00 g
Długość przewodów	1500 mm



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wypożazenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075268388	Składane pudełko 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	376.00 g	1.08 dm ³
4058075268395	Karton wysyłkowy 8	422 mm x 167 mm x 174 mm	3326.00 g	12.26 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.